**Beetronics**
Apotekergata 10, 0180 Oslo, Norge
75 98 75 98 · info@beetronics.no

Artikkelnummer: 10TSV7M

# 10" Touchskjerm Metall (4:3)

Se produkt på nett














## Produktinformasjon

- 4:3 multi-touch panel
- HDMI, DisplayPort, USB-C, VGA
- Montering: bord, innebygget, vegg
- Ytre mål: 228 x 183 x 41 mm

Denne 10-tommer touchskjermen i metall har et solid touch-panel med et sideforhold på 4:3. Skjermen leverer utmerkede 178° visningsvinkler og er kompatibel med Windows, Mac og Linux som operativsystemer. Touchskjermen er designet for profesjonell bruk, lett å integrere og egnet for intensiv bruk.

©2026 Beetronics

**Beetronics**
Apotekergata 10, 0180 Oslo, Norge
75 98 75 98 · info@beetronics.no

## Generelt

| | |
|---|---|
| Produsent | Beetronics |
| Produktlinje | Touchscreen Series |
| Produktnavn | 10" Touchskjerm Metall (4:3) |
| Artikkelnummer | 10TSV7M |
| Forrige model | 10TS4M |
| Produkttype | Berøringsskjerm |
| Garanti | 2 år |
| Brukermanual | Last ned PDF |
| Hurtigstart | Last ned PDF |

## Skjermarkitektur

| | |
|---|---|
| Størrelsesforhold | 4:3 |
| Native oppløsning | 1024 x 768 |
| Piksler per tomme | 132 PPI |
| Diagonal størrelse | 9.7" (247 mm) |
| Paneltype | IPS-LCD |
| Bakgrunnsbelysning | LED |
| Skjermoverflate | Herdet glass |
| Støttede orienteringer | Landskap, portrett, face-up |

## Skjermytelse

| | |
|---|---|
| Maksimal lysstyrke | 300 nits (typisk) |
| Minimum lysstyrke | 1 nit |
| Kontrastforhold | 800:1 |
| Synsvinkel | 178° Vannrett, 178° Loddrett |
| Responstid | 10 ms |
| Støttet oppløsninger | 1920 x 1080 (maks), 640 x 480 (min) |

## Berøringsteknologi

| | |
|---|---|
| Teknikk | Kapasitive |
| Berøringspunkter | 10-punkts (multi-touch) |
| Berøringsgrensesnitt | USB HID-kompatibel |
| Control | Stylus, hånd, hanske |
| Støtte for gester | Trykk, sveip, rulling, knipe-zoom (avhengig av vertssystemets operativsystem og applikasjon) |

©2026 Beetronics

**Beetronics**
Apotekergata 10, 0180 Oslo, Norge
75 98 75 98 · info@beetronics.no

## Driftsfunksjoner

| | |
|---|---|
| Lyd | Doble integrerte høyttalere |
| Tastelås | Knappene kan justeres. |
| Auto-on | Skjermen slår seg automatisk på når den tilkobles strøm. |
| Dimbar | Justerbar bakgrunnsbelysning via fjernkontroll eller valgfri dimmer. |

## Programvare og kompatibilitet

| | |
|---|---|
| Windows | Windows 8, 10, 11 |
| Windows Embedded | Windows Embedded 8 Industry, 8.1 Industry, IoT Enterprise |
| macOS | Tahoe, Sequoia, Sonoma |
| Linux | Alle Linux-distribusjoner |
| Brightsign | Alle versjoner av BrightsignOS |
| Samsung DeX | Alle versjoner av Samsung DeX |

## Tilkoblinger

| | |
|---|---|
| HDMI | 1x |
| DisplayPort | 1x |
| VGA | 1x |
| USB-C | 1x video, lyd, touch |
| USB-A | Via USB-C til USB-A-adapter. Dette muliggjør kun touchfunksjonalitet og må kombineres med HDMI, DisplayPort eller VGA for bilde. |
| Aux inngang (3,5mm) | 1x |
| AUX utgang (3,5mm) | 1x |

## Mekanisk

| | |
|---|---|
| Dimensjoner (uten stativ) | 228 x 183 x 41 mm |
| Aktivt område | 212 x 166 mm |
| Vekt | 1200 gram (1600 gram med stativ) |
| Farge | Sort |
| Tykkelse | 41 mm |

## Montering

| | |
|---|---|
| Vegg | VESA 75x75mm |
| Innebygget | Monteringsstrips inkluder |
| Stativ | Justerbar og avtagbar |
| Støttede monteringsorienteringer | Landskap, portrett, face-up |

©2026 Beetronics

**Beetronics**
Apotekergata 10, 0180 Oslo, Norge
75 98 75 98 · info@beetronics.no

## Strøm

| | |
|---|---|
| Nominell inngangsspenning | 19V DC |
| Inngangsspenningsområde | 9-36V DC |
| Strømforbruk | 11 W (på), 0.4 W (standby) |
| Strømforsyning | Ekstern DC-strømforsyning inkludert |
| Medfølgende strømadapter | Inngang: 100-240V AC, 50/60Hz, Utgang: 19V DC, 1,5A |
| Strømkontakt | 5,5 mm × 2,1 mm DC-kontakt |
| Lengde DC-kabel | 1.5 m |
| Lengde strømkabel | 1.0 m |

## Omgivelser

| | |
|---|---|
| Maks. non-stop driftstimer | 24/7 |
| Driftstemperatur | -10°C til +60°C (14°F til 140°F) |
| Lagringstemperatur | -20°C til +70°C (-4°F til 158°F) |
| Luftfuktighet under drift | 10% - 90% ikke-kondenserende |
| Kapslingsgrad (IP) | IP65 frontpanel |
| Slagfasthet (IK) | IK08 |
| MTBF | 50 000 timer |

## Etterlevelse & regelverk

| | |
|---|---|
| Regionale standarder | CE, UKCA, FCC (Part 15), ISED (ICES-003) |
| Miljøstandarder | RoHS, REACH, WEEE, California Proposition 65, konfliktmineraler (3TG; basert på leverandørerklæringer) |
| Bransjestandarder | Maritimt: IEC 60945, DNV-CG-0339 (krever BEE-PSU1-MAR); Jernbane: EN 50155, EN 45545-2; Automotive: e-Mark, UN ECE R10, SAE J1113, SAE J1455 |
| Omfang av etterlevelse | Standarder og sertifiseringer gjelder for den testede produktkonfigurasjonen i kombinasjon med den spesifiserte strømforsyningen. Endelig etterlevelse på systemnivå forblir ansvaret til den parten som er ansvarlig for systemintegrasjonen. |
| Samsvarserklæring | Last ned PDF |

## Pakkeinnhold

| | |
|---|---|
| Pakkeinnhold | Touchskjerm, USB-C til USB-C-kabel, USB-C til USB-A-kabel, monteringsstrips, stativ, fjernkontroll, strømadapter, hurtigstart |

## Kompatibelt tilbehør

| | |
|---|---|
| Infrarøde forlengeren | Kompatibel med infrarød forlengelseskabel (IRC7) |
| Dimmer | Kompatibel med ekstern dimmer (DMK7/DMK8) |
| Rack montering | Kompatibel med 19" rack monteringssett (RMK2) |
| Veggmontering | Kompatibel med veggmonteringssett (VWB1) |
| Stativ | Inkluderer VDK3 |
| Touchpenne | Kompatibel med CTS7 kapasitiv touchskjermpenn |

©2026 Beetronics

**Beetronics**
Apotekergata 10, 0180 Oslo, Norge
75 98 75 98 · info@beetronics.no

