




Artikkelnummer: 10HD7

10" Skjerm

Denne 10-tommers skjermen i Full HD leverer den beste bildekvaliteten i sin klasse med gode 178° visningsvinkler. Skjermen har en lett ramme og er ideell både for veggmontering og frittstående på bord. Skjermen kan kobles til via HDMI -, VGA -, BNC eller RCA-tilkoblinger.

- ✓ Utmerket bildekvalitet (opptil Full HD)
- ✓ HDMI, VGA, BNC og RCA
- ✓ Montering: bord, vegg
- ✓ Ytre mål: 242 x 168 x 32 mm



Generelt

Produsent	Beetronics
Produktlinje	Monitor Series
Produktnavn	10" Skjerm
Artikkelnummer	10HD7
Forrige model	10HD6
Produkttype	Skjerm
Garanti	2 år
Brukermanual	Last ned PDF
Hurtigstart	Last ned PDF

Skjermarkitektur

Diagonal størrelse	10.1" (256 mm)
Størrelsesforhold	16:10 (16:9, 4:3 justerbar)
Native oppløsning	1920 x 1200
Piksler per tomme	224 PPI
Paneltype	IPS-LCD
Bakgrunnsbelysning	LED
Skjermoverflate	Anti-glare hard belegg (3H)
Støttede orienteringer	Landskap, portrett, face-up

Skjermytelse

Maksimal lysstyrke	300 nits (typisk)
Minimum lysstyrke	1 nit
Kontrastforhold	1500:1
Synsvinkel	178° Vannrett, 178° Loddrett
Responstid	10 ms
Støttet oppløsninger	1920 x 1200 (maks), 640 x 480 (min)

Driftsfunksjoner

Lyd	Doble integrerte høyttalere
USB-mediespiller	Innebygd USB-mediespiller med automatisk avspilling ved oppstart og kontinuerlig loop-avspilling, støtter vanlige videoformater som: MP4, AVI, MKV, MOV, MPG.
Tastelås	Knappene kan justeres.
Auto-on	Skjermen slår seg automatisk på når den tilkobles strøm.
Dimbar	Justerbar bakgrunnsbelysning via fjernkontroll eller valgfri dimmer.
Speling	Teleprompter-kompatibel. Bildet kan speilvendes horisontalt og vertikalt.

Tilkoblinger

HDMI	1x
VGA	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA (video)	1x
USB-A	1x innebygd USB-mediespiller
Aux inngang (3,5mm)	1x
AUX utgang (3,5mm)	1x

Mekanisk

Dimensjoner (uten stativ)	242 x 168 x 32 mm
Bildestørrelse	217 x 136 mm
Vekt	500 gram (900 gram med stativ)
Farge	Sort

Montering

Vegg	✔ VESA 75x75mm
Innebygget	✔ Mulig, tilbehør tilgjengelig
Stativ	✔ Justerbar og avtagbar
Støttede monteringsorienteringer	Landskap, portrett, face-up

Strøm

Inngangsspenning	DC 9-36V
Strømforbruk	9 W (på), 0.4 W (standby)
Strømforsyning	Ekstern DC (strømadapter inkludert)
Strømadapter	Inngang: AC100-240V, 50/60Hz, Utgang: 19V-1.5A
Utgangskontakt for strømadapter	DC-kontakt 2,1 mm x 5,5 mm

Omgivelser

Maks. non-stop driftstimer	24/7
Driftstemperatur	-10°C til +60°C (14°F til 140°F)
Lagringstemperatur	-20°C til +70°C (-4°F til 158°F)
Luftfuktighet under drift	10% - 90% ikke-kondenserende
MTBF	50 000 timer

Etterlevelse & regelverk

Regionale standarder	CE, UKCA, FCC (Part 15), ISED (ICES-003), CCC
Miljøstandarder	RoHS, REACH, WEEE, California Proposition 65, konfliktmineraler (3TG; basert på leverandørerklæringer)
Bransjestandarder	Jernbane: EN 50155, EN 45545-2; Automotive: e-Mark, UN ECE R10, SAE J1113, SAE J1455; Medisinsk: EN 60601-1, EN 60601-1-2 (krever BEE-PSU1-MED)
Omfang av etterlevelse	Standarder og sertifiseringer gjelder for den testede produktkonfigurasjonen i kombinasjon med den spesifiserte strømforsyningen. Endelig etterlevelse på systemnivå forblir ansvaret til den parten som er ansvarlig for systemintegrasjonen.
Samsvarserklæring	Last ned PDF

Pakkeinnhold

Pakkeinnhold	Skjerm, stativ, fjernkontroll, strømadapter, hurtigstart
--------------	--

Kompatibelt tilbehør

Rack montering	Kompatibel med 19" rack monteringssett (RMK2)
Veggmontering	Kompatibel med veggmonteringssett (VWB1)
Stativ	Inkluderer VDK3



