





Artikkelnummer: 17VG7M

## 17" Skjerm Metall (5:4)

Denne 17-tommer skjermen har et matt IPS-panel med et sideforhold på 5:4. Skjermen leverer skarp bildekvalitet, med utmerket 178° betraktningvinkel. Denne 17" skjermen har en solid metallramme og den er egnet som frittstående på bord, montert på vegg og innebygget. Takket være mange monteringsmuligheter 17 tommer metall, kan skjermen bli sømløst integrert i ett program.

- ✓ 5:4 størrelsesforhold
- ✓ HDMI, VGA, BNC og RCA
- ✓ Montering: bord, innebygget, vegg
- ✓ Ytre mål: 372 x 305 x 40 mm



## Generelt

Produsent	Beetronics
Produktlinje	Monitor Series
Produktnavn	17" Skjerm Metall (5:4)
Artikkelnummer	17VG7M
Forrige model	17VGM
Produkttype	Skjerm
Garanti	2 år
Brukermanual	<a href="#">Last ned PDF</a>
Hurtigstart	<a href="#">Last ned PDF</a>

## Skjermarkitektur

Diagonal størrelse	17.0" (432 mm)
Størrelsesforhold	5:4
Native oppløsning	1280 x 1024
Piksler per tomme	96 PPI
Paneltype	IPS-LCD
Bakgrunnsbelysning	LED
Skjermoverflate	Anti-glare hard belegg (3H)
Støttede orienteringer	Landskap, portrett, face-up

## Skjermytelse

Maksimal lysstyrke	250 nits (typisk)
Minimum lysstyrke	1 nit
Kontrastforhold	1000:1
Synsvinkel	178° Vannrett, 178° Loddrett
Responstid	10 ms
Støttet oppløsninger	1920 x 1080 (maks), 640 x 480 (min)
System	PAL/NTSC/SECAM

## Driftsfunksjoner

Lyd	Doble integrerte høyttalere
USB-mediespiller	Innebygd USB-mediespiller med automatisk avspilling ved oppstart og kontinuerlig loop-avspilling, støtter vanlige videoformater som: MP4, AVI, MKV, MOV, MPG.
Tastelås	Knappene kan justeres.
Auto-on	Skjermen slår seg automatisk på når den tilkobles strøm.
Dimbar	Justerbar bakgrunnsbelysning via fjernkontroll eller valgfri dimmer.
Speiling	Teleprompter-kompatibel. Bildet kan speilvendes horisontalt og vertikalt.

## Tilkoblinger

HDMI	1x
VGA	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA (video)	1x
USB-A	1x innebygd USB-mediespiller
Aux inngang (3,5mm)	1x
AUX utgang (3,5mm)	1x

## Mekanisk

Dimensjoner (uten stativ)	372 x 305 x 40 mm
Bildestørrelse	337 x 270 mm
Vekt	3000 gram (3700 gram med stativ)
Farge	Sort

## Montering

Vegg	✔ VESA 100x100mm
Innebygget	✔ Monteringsstrips inkluder
Stativ	✔ Justerbar og avtagbar
Støttede monteringsorienteringer	Landskap, portrett, face-up

## Strøm

Inngangsspenning	DC 10-36V
Strømforbruk	20 W (på), 0.4 W (standby)
Strømforsyning	Ekstern DC (strømadapter inkludert)
Strømadapter	Inngang: AC100-240V, 50/60Hz, Utgang: 19V-2.5A
Utgangskontakt for strømadapter	DC-kontakt 2,1 mm x 5,5 mm

## Omgivelser

Maks. non-stop driftstimer	24/7
Driftstemperatur	-10°C til +60°C (14°F til 140°F)
Lagringstemperatur	-20°C til +70°C (-4°F til 158°F)
Luftfuktighet under drift	10% - 90% ikke-kondenserende
MTBF	50 000 timer

## Etterlevelse & regelverk

Regionale standarder	CE, UKCA, FCC (Part 15), ISED (ICES-003), CCC
Miljøstandarder	RoHS, REACH, WEEE, California Proposition 65, konfliktmineraler (3TG; basert på leverandørerklæringer)
Bransjestandarder	Maritimt: IEC 60945, DNV-CG-0339 (krever BEE-PSU1-MAR); Jernbane: EN 50155, EN 45545-2; Automotive: e-Mark, UN ECE R10, SAE J1113, SAE J1455; Medisinsk: EN 60601-1, EN 60601-1-2 (krever BEE-PSU1-MED)
Omfang av etterlevelse	Standarder og sertifiseringer gjelder for den testede produktkonfigurasjonen i kombinasjon med den spesifiserte strømforsyningen. Endelig etterlevelse på systemnivå forblir ansvar til den parten som er ansvarlig for systemintegrasjonen.
Samsvarserklæring	<a href="#">Last ned PDF</a>

## Pakkeinnhold

Pakkeinnhold	Skjerm, monteringsstrips, stativ, fjernkontroll, strømadapter, hurtigstart
--------------	--

## Kompatibelt tilbehør

Infrarøde forlengeren	<a href="#">Kompatibel med infrarød forlengelseskabel (IRC7)</a>
Dimmer	<a href="#">Kompatibel med ekstern dimmer (DMK7/DMK8)</a>
Rack montering	<a href="#">Kompatibel med 19" rack monteringssett (RMK2)</a>
Veggmontering	<a href="#">Kompatibel med veggmonteringssett (VWB1)</a>
Stativ	<a href="#">Kompatibel med VDK6 metallstativ</a>



