




Artikkelnummer: 19VG7M

19" Skjerm Metall (5:4)

Denne 19-tommer skjermen har et matt IPS-panel med et sideforhold på 5:4. Skjermen leverer skarp bildekvalitet, med utmerket 178° betraktningvinkel. Denne 19" skjermen i full HD har en solid metallramme og den er egnet som frittstående på bord, montert på vegg og innebygget. Takket være mange monteringsmuligheter 19 tommer metall, kan skjermen bli sømløst integrert i ett program

- ✓ 5:4 størrelsesforhold
- ✓ HDMI, VGA, BNC og RCA
- ✓ Montering: bord, innebygget, vegg
- ✓ Ytre mål: 410 x 334 x 40 mm



Generelt

Produsent	Beetronics
Produktlinje	Monitor Series
Produktnavn	19" Skjerm Metall (5:4)
Artikkelnummer	19VG7M
Forrige model	19VGM
Produkttype	Skjerm
Garanti	2 år
Brukermanual	Last ned PDF
Hurtigstart	Last ned PDF

Skjermarkitektur

Diagonal størrelse	19.1 inch (486 mm)
Størrelsesforhold	5:4
Native oppløsning	1280 x 1024
Piksler per tomme	86 PPI
Paneltype	IPS-LCD
Bakgrunnsbelysning	LED
Skjermoverflate	Anti-glare hard belegg (3H)
Støttede orienteringer	Landskap, portrett, face-up

Skjermytelse

Maksimal lysstyrke	300 nits (typisk)
Minimum lysstyrke	1 nit
Kontrastforhold	1500:1
Synsvinkel	178° Vannrett, 178° Loddrett
Responstid	10 ms
Støttet oppløsninger	1920 x 1080 (maks), 640 x 480 (min)
System	PAL/NTSC/SECAM

Driftsfunksjoner

Lyd	Doble integrerte høyttalere
USB-mediespiller	Innebygd USB-mediespiller med automatisk avspilling ved oppstart og kontinuerlig loop-avspilling, støtter vanlige videoformater som: MP4, AVI, MKV, MOV, MPG.
Tastelås	Knappene kan justeres.
Auto-on	Skjermen slår seg automatisk på når den tilkobles strøm.
Dimbar	Justerbar bakgrunnsbelysning via fjernkontroll eller valgfri dimmer.
Speiling	Teleprompter-kompatibel. Bildet kan speilvendes horisontalt og vertikalt.

Tilkoblinger

HDMI	1x
VGA	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA (video)	1x
USB-A	1x innebygd USB-mediespiller
Aux inngang (3,5mm)	1x
AUX utgang (3,5mm)	1x

Mekanisk

Dimensjoner (uten stativ)	410 x 334 x 40 mm
Bildestørrelse	380 x 304 mm
Vekt	3500 gram (4300 gram med stativ)
Farge	Sort
Tykkelse	41 mm

Montering

Vegg	✔ VESA 100x100mm
Innebygget	✔ Monteringsstrips inkluder
Stativ	✔ Justerbar og avtagbar
Støttede monteringsorienteringer	Landskap, portrett, face-up

Strøm

Inngangsspenning	DC 10-36V
Strømforbruk	24 W (på), 0.4 W (standby)
Strømforsyning	Ekstern DC (strømadapter inkludert)
Strømadapter	Inngang: AC100-240V, 50/60Hz, Utgang: 19V-2.5A
Utgangskontakt for strømadapter	DC-kontakt 2,1 mm x 5,5 mm

Omgivelser

Maks. non-stop driftstimer	24/7
Driftstemperatur	-10°C til +60°C (14°F til 140°F)
Lagringstemperatur	-20°C til +70°C (-4°F til 158°F)
Luftfuktighet under drift	10% - 90% ikke-kondenserende
MTBF	50 000 timer

Etterlevelse & regelverk

Regionale standarder	CE, UKCA, FCC (Part 15), ISED (ICES-003), CCC
Miljøstandarder	RoHS, REACH, WEEE, California Proposition 65, konfliktmineraler (3TG; basert på leverandørerklæringer)
Bransjestandarder	Maritimt: IEC 60945, DNV-CG-0339 (krever BEE-PSU1-MAR); Jernbane: EN 50155, EN 45545-2; Automotive: e-Mark, UN ECE R10, SAE J1113, SAE J1455; Medisinsk: EN 60601-1, EN 60601-1-2 (krever BEE-PSU1-MED)
Omfang av etterlevelse	Standarder og sertifiseringer gjelder for den testede produktkonfigurasjonen i kombinasjon med den spesifiserte strømforsyningen. Endelig etterlevelse på systemnivå forblir ansvaret til den parten som er ansvarlig for systemintegrasjonen.
Samsvarserklæring	Last ned PDF

Pakkeinnhold

Pakkeinnhold	Skjerm, monteringsstrips, stativ, fjernkontroll, strømadapter, hurtigstart
--------------	----------------------------------------------------------------------------

Kompatibelt tilbehør

Infrarøde forlengeren	Kompatibel med infrarød forlengelseskabel (IRC7)
Dimmer	Kompatibel med ekstern dimmer (DMK7/DMK8)
Rack montering	Kompatibel med 19" rack monteringssett (RMK2)
Veggmontering	Kompatibel med veggmonteringssett (VWB1)
Stativ	Kompatibel med VDK7 metallstativ



