



10" feltskjermer

Artikkelnummer: 10HD3

Denne 10" skjermen for feltarbeid har et LED-IPS display med hele 178° synsvinkel. Dette sikrer et skarpt bilde uansett vinkel. Beetronics 10HD3 har tilkoblingsgrensesnit som gjør det enkelt å koble til ulike enheter. Skjermen har inkludert HDMI, VGA og RCA-tilkoblinger.

- ✓ Solskjermer & batteritilkobling
- ✓ Tilkoblinger: HDMI (inngang & utgang), VGA,
- ✓ Montering: kamera, feste, stativ, veggkomponent, RCA
- ✓ Dimensjoner: 253 x 172 x 33 mm



GENERELT

Produsent	Beetronics
Artikkelnummer	10HD3
Produktnavn	10" feltskjerm
Garanti	2 år

PANEL

TFT-teknologi	LED-IPS
Diagonal størrelse	10.1" (25,7 cm)
Størrelsesforhold	16:10 (16:9, 4:3 adjustable)
Native oppløsning	1280 x 800
Støttet oppløsninger	1080p/1080i, 720p, 576p/576i, 480p/480i
Piksler per tomme	149 PPI
Synsvinkel	178° Vannrett, 178° Loddrett
System	PAL/NTSC/SECAM
Lysstyrke	300cd/m2
Kontrastforhold	500:1

TILKOBLINGER

HDMI-inngang	✓ 1x
HDMI-utgang	✓ 1x
VGA	✓ 1x
BNC (CVBS)	✓ 1x
Component (YPbPr)	✓ 1x
RCA (video)	✓ 1x
3,5mm (utgang)	✓ 1x
Batteri	Valgfritt (BP4)

STØRRELSE OG VEKT

Farge	Sort
Vekt	575 gram (680 gram med stativ)
Bredde	253 mm
Høyde	172 mm (+10 til 75 mm med stativ)
Tykkelse	33 mm
Skjermdimensjoner	226 x 136 mm

EGENSKAPER OG FUNKSJONER

Lyd	Integrert høyttaler
Auto-on	Skjermen slår seg automatisk på når den tilkobles strøm
Solskjerm	Avtagbar

KRAFT

Inngangsspenning	DC 10-24V
Strømforsyning	Inngang: 110~240V 50/60Hz Utgang: 12V-3A
Strømforbruk	<10 Watt (0.5 Watt standby)

OMGIVELSER

Driftstemperatur	-20c° til +60c°
Lagringstemperatur	-20c° til +70c°
Luftfuktighet under drift	20% - 90% ikke-kondenserende

MONTERING

Vegg	✓ VESA (75 mm)
Stativ	✓ Justerbar og avtagbar
Tripod	✓ 1.4" tripod festeskruer

SERTIFISERINGER OG STANDARDER

Sertifiseringer	CE, FCC, RoHS, REACH
-----------------	----------------------

PAKKEINNHOLD

Pakkeinnhold	Skjerm, Brukermanual, Fjernkontroll, Hovedadapter, Stativ
--------------	---

