





Artikkelnummer: 22SDI7M

## 22" Skjerm Metall SDI

Denne 22-tommers skjermen i Full HD leverer best bildekvalitet i sin klasse med 178° visningsvinkler. Den har en solid metallramme og er godt egnet for å bygges inn eller monteres. Skjermen kan også stå fritt på bord og har en matt metallramme med høy finish. 22SDI7M kan enkelt kobles til flere HDMI- og SDI -kilder, og kan også videresendes til andre skjermer takket være tilgjengelige innganger og utganger.

- ✓ 1920 x 1080 oppløsning (Full HD)
- ✓ HDMI (inngang & utgang), SDI (2x inngang & 2x utgang)
- ✓ Montering: bord, innebygget, vegg
- ✓ Ytre mål: 511 x 309 x 43 mm



## Generelt

Produsent	Beetronics
Produktlinje	Monitor Series
Produktnavn	22" Skjerm Metall SDI
Artikkelnummer	22SDI7M
Produkttype	Skjerm
Garanti	2 år
Brukermanual	<a href="#">Last ned PDF</a>
Hurtigstart	<a href="#">Last ned PDF</a>

## Skjermarkitektur

Diagonal størrelse	21.6" (549 mm)
Størrelsesforhold	16:9 (4:3 justerbar)
Native oppløsning	1920 x 1080
Piksler per tomme	102 PPI
Paneltype	IPS-LCD
Bakgrunnsbelysning	LED
Skjermoverflate	Anti-glare hard belegg (3H)
Støttede orienteringer	Landskap, portrett, face-up

## Skjermytelse

Maksimal lysstyrke	350 nits (typisk)
Minimum lysstyrke	1 nit
Kontrastforhold	3000:1
Synsvinkel	178° Vannrett, 178° Loddrett
Responstid	10 ms
Støttet oppløsninger	1920 x 1080 (maks), 640 x 480 (min)
System	PAL/NTSC/SECAM

## Driftsfunksjoner

Lyd	Doble integrerte høyttalere
Tastelås	Knappene kan justeres.
Auto-on	Skjermen slår seg automatisk på når den tilkobles strøm.
Dimbar	Justerbar bakgrunnsbelysning via fjernkontroll eller valgfri dimmer.
Speiling	Teleprompter-kompatibel. Bildet kan speilvendes horisontalt og vertikalt.

## Tilkoblinger

HDMI-inngang	1x
HDMI-utgang	1x
USB-A	1x innebygd USB-mediespiller
SDI-inngang (3G)	2x
SDI-utgang	2x
AUX utgang (3,5mm)	1x

## Mekanisk

Dimensjoner (uten stativ)	511 x 479 x 43 mm
Bildestørrelse	479 x 270 mm
Vekt	4300 gram (5200 gram med stativ)
Farge	Sort

## Montering

Vegg	✔ VESA 100x100mm
Innebygget	✔ Monteringsstrips inkluder
Stativ	✔ Justerbar og avtagbar
Støttede monteringsorienteringer	Landskap, portrett, face-up

## Strøm

Inngangsspenning	DC 10-36V
Strømforbruk	24 W (på), 0.4 W (standby)
Strømforsyning	Ekstern DC (strømadapter inkludert)
Strømadapter	Inngang: AC100-240V, 50/60Hz, Utgang: 19V-2.5A
Utgangskontakt for strømadapter	DC-kontakt 2,1 mm x 5,5 mm

## Omgivelser

Maks. non-stop driftstimer	24/7
Driftstemperatur	-10°C til +60°C (14°F til 140°F)
Lagringstemperatur	-20°C til +70°C (-4°F til 158°F)
Luftfuktighet under drift	10% - 90% ikke-kondenserende
MTBF	50 000 timer

## Etterlevelse & regelverk

Regionale standarder	CE, UKCA, FCC (Part 15), ISED (ICES-003), CCC
Miljøstandarder	RoHS, REACH, WEEE, California Proposition 65, konfliktmineraler (3TG; basert på leverandørerklæringer)
Bransjestandarder	Jernbane: EN 50155, EN 45545-2; Automotive: e-Mark, UN ECE R10, SAE J1113, SAE J1455; Medisinsk: EN 60601-1, EN 60601-1-2 (krever BEE-PSU1-MED)
Omfang av etterlevelse	Standarder og sertifiseringer gjelder for den testede produktkonfigurasjonen i kombinasjon med den spesifiserte strømforsyningen. Endelig etterlevelse på systemnivå forblir ansvaret til den parten som er ansvarlig for systemintegrasjonen.
Samsvarserklæring	<a href="#">Last ned PDF</a>

## Pakkeinnhold

Pakkeinnhold	Skjerm, monteringsstrips, stativ, fjernkontroll, strømadapter, hurtigstart
--------------	--

## Kompatibelt tilbehør

Dimmer	<a href="#">Kompatibel med ekstern dimmer (DMK7/DMK8)</a>
Veggmontering	<a href="#">Kompatibel med veggmonteringssett (VWB1)</a>
Stativ	<a href="#">Kompatibel med VDK7 metallstativ</a>



