





Artikkelnummer: 24HB9M/U1

24 Tommers Touchskjerm Metall (Høy Lysstyrke)

- ✓ Full-HD multi-touch-panel med høy lysstyrke
- ✓ HDMI, DisplayPort, USB-C og VGA
- ✓ Montering: innebygget, panelmontering
- ✓ Ytre mål: 583 x 352 x 51 mm



Generelt

| | |
|----------------|---|
| Produsent | Beetronics |
| Produktlinje | Touchscreen Series |
| Produktnavn | 24 Tommers Touchskjerm Metall (Høy Lysstyrke) |
| Artikkelnummer | 24HB9M/U1 |
| Produkttype | Berøringsskjerm |
| Garanti | 2 år |
| Brukermanual | Last ned PDF |
| Hurtigstart | Last ned PDF |

Skjermarkitektur

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Størrelsesforhold | 16:9 (4:3 justerbar) |
| Native oppløsning | 1920 x 1080 |
| Piksler per tomme | 93 PPI |
| Diagonal størrelse | 23.8" (607 mm) |
| Skjermoverflate | Herdet glass, matt overflate |
| Støttede orienteringer | Landskap, portrett, face-up |

Skjermytelse

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Maksimal lysstyrke | 1000 nits (typisk) |
| Minimum lysstyrke | 1 nit |
| Kontrastforhold | 1000:1 |
| Synsvinkel | 170° Vannrett, 170° Loddrett |
| Støttet oppløsninger | 1920 x 1080 (maks), 640 x 480 (min) |

Berøringsteknologi

| | |
|----------------------|--|
| Teknikk | Kapasitive, optisk bundet |
| Berøringspunkter | 10-punkts (multi-touch) |
| Berøringsgrensesnitt | USB HID-kompatibel |
| Control | Stylus, hånd, hanske |
| Støtte for gester | Trykk, sveip, rulling, knipe-zoom (avhengig av vertssystemets operativsystem og applikasjon) |

Driftsfunksjoner

| | |
|----------|---|
| Lyd | Doble integrerte høyttalere |
| Tastelås | Knappene kan justeres. |
| Auto-on | Skjermen slår seg automatisk på når den tilkobles strøm. |
| Dimbar | Justerbar bakgrunnsbelysning via fjernkontroll, valgfri dimmer eller integrert omgivelseslyssensor for automatisk justering. Dimmingsterskler kan konfigureres. |

Programvare og kompatibilitet

| | |
|------------------|---|
| Windows | Windows 8, 10, 11 |
| Windows Embedded | Windows Embedded 8 Industry, 8.1 Industry, IoT Enterprise |
| macOS | Tahoe, Sequoia, Sonoma |
| Linux | Alle Linux-distribusjoner |
| Brightsign | Alle versjoner av BrightsignOS |
| Samsung DeX | Alle versjoner av Samsung DeX |

Tilkoblinger

| | |
|---------------------|--|
| HDMI | 1x |
| DisplayPort | 1x |
| VGA | 1x |
| USB-C | 1x video, lyd, touch |
| USB-A | Via USB-C til USB-A-adapter. Dette muliggjør kun touchfunksjonalitet og må kombineres med HDMI, DisplayPort eller VGA for bilde. |
| Aux inngang (3,5mm) | 1x |
| AUX utgang (3,5mm) | 1x |

Mekanisk

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Dimensjoner (uten stativ) | 583 x 352 x 51 mm |
| Aktivt område | 529 x 298 mm |
| Vekt | 7600 gram |
| Farge | Sort |

Montering

| | |
|----------------------------------|---|
| Vegg | ✔ VESA 100x100mm |
| Innebygget | ✔ Tilbehør for panelmontering inkludert |
| Støttede monteringsorienteringer | Landskap, portrett, face-up |

Strøm

| | |
|---------------------------|---|
| Nominell inngangsspenning | 19V DC |
| Inngangsspenningsområde | 10-36V DC |
| Strømforbruk | 32 W (på), 0.4 W (standby) |
| Strømforsyning | Ekstern DC-strømforsyning inkludert |
| Medfølgende strømadapter | Inngang: 100-240V AC, 50/60Hz, Utgang: 19V DC, 2,5A |
| Strømkontakt | 5,5 mm x 2,1 mm DC-kontakt |
| Lengde DC-kabel | 1.5 m |
| Lengde strømkabel | 1.0 m |

Omgivelser

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Maks. non-stop driftstimer | 24/7 |
| Driftstemperatur | -20°C til +70°C (-4°F til 158°F) |
| Lagringstemperatur | -30°C til +80°C (-22°F til 176°F) |
| Luftfuktighet under drift | 10% - 90% ikke-kondenserende |
| Kapslingsgrad (IP) | IP66 når panelmontert |
| Slagfasthet (IK) | IK08 |
| MTBF | 50 000 timer |

Etterlevelse & regelverk

| | |
|------------------------|--|
| Regionale standarder | CE, UKCA, FCC (Part 15), ISED (ICES-003), CCC |
| Miljøstandarder | RoHS, REACH, WEEE, California Proposition 65, konfliktmineraler (3TG; basert på leverandørerklæringer) |
| Bransjestandarder | Maritimt: IEC 60945, DNV-CG-0339 (krever BEE-PSU1-MAR); Jernbane: EN 50155, EN 45545-2; Automotive: e-Mark, UN ECE R10, SAE J1113, SAE J1455 |
| Omfang av etterlevelse | Standarder og sertifiseringer gjelder for den testede produktkonfigurasjonen i kombinasjon med den spesifiserte strømforsyningen. Endelig etterlevelse på systemnivå forblir ansvaret til den parten som er ansvarlig for systemintegrasjonen. |
| Samsvarserklæring | Last ned PDF |

Pakkeinnhold

| | |
|--------------|---|
| Pakkeinnhold | Touchskjerm, USB-C til USB-C-kabel, USB-C til USB-A-kabel, monteringsklips (8x), monteringslister (8x), skruer (8x), fjernkontroll, strømadapter, hurtigstart |
|--------------|---|

Kompatibelt tilbehør

| | |
|---------------|--|
| Dimmer | Kompatibel med ekstern dimmer (DMK7/DMK8) |
| Veggmontering | Kompatibel med veggmonteringssett (VWB1) |
| Touchpenne | Kompatibel med CTS7 kapasitiv touchskjerpenn |



