




Artikkelnummer: 13HD7

## 13" Skjerm

Denne 13-tommers skjermen i Full HD leverer den beste bildekvaliteten i sin klasse med gode 178° visningsvinkler. Skjermen har en lett ramme og er ideell både for veggmontering og frittstående på bord. Skjermen kan kobles til via HDMI -, VGA -, BNC eller RCA-tilkoblinger.

- ✓ 1920 x 1080 oppløsning (Full HD)
- ✓ HDMI, VGA, BNC og RCA
- ✓ Montering: bord, vegg
- ✓ Ytre mål: 318 x 200 x 33 mm



## Generelt

Produsent	Beetronics
Produktlinje	Monitor Series
Produktnavn	13" Skjerm
Artikkelnummer	13HD7
Forrige model	13HD5
Produkttype	Skjerm
Garanti	2 år
Brukermanual	<a href="#">Last ned PDF</a>
Hurtigstart	<a href="#">Last ned PDF</a>

## Skjermarkitektur

Diagonal størrelse	13.3" (339 mm)
Størrelsesforhold	16:9 (4:3 justerbar)
Native oppløsning	1920 x 1080
Piksler per tomme	166 PPI
Paneltype	IPS-LCD
Bakgrunnsbelysning	LED
Skjermoverflate	Anti-glare hard belegg (3H)
Støttede orienteringer	Landskap, portrett, face-up

## Skjermytelse

Maksimal lysstyrke	300 nits (typisk)
Minimum lysstyrke	1 nit
Kontrastforhold	1400:1
Synsvinkel	178° Vannrett, 178° Loddrett
Responstid	10 ms
Støttet oppløsninger	1920 x 1080 (maks), 640 x 480 (min)
System	PAL/NTSC/SECAM

## Driftsfunksjoner

Lyd	Doble integrerte høyttalere
USB-mediespiller	Innebygd USB-mediespiller med automatisk avspilling ved oppstart og kontinuerlig loop-avspilling, støtter vanlige videoformater som: MP4, AVI, MKV, MOV, MPG.
Tastelås	Knappene kan justeres.
Auto-on	Skjermen slår seg automatisk på når den tilkobles strøm.
Dimbar	Justerbar bakgrunnsbelysning via fjernkontroll eller valgfri dimmer.
Speiling	Teleprompter-kompatibel. Bildet kan speilvendes horisontalt og vertikalt.

## Tilkoblinger

HDMI	1x
VGA	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA (video)	1x
USB-A	1x innebygd USB-mediespiller
AUX utgang (3,5mm)	1x

## Mekanisk

Dimensjoner (uten stativ)	318 x 200 x 33 mm
Bildestørrelse	295 x 167 mm
Vekt	600 gram (1000 gram med stativ)
Farge	Sort

## Montering

Vegg	✔ VESA 75x75mm
Innebygget	✔ Mulig, tilbehør tilgjengelig
Stativ	✔ Justerbar og avtagbar
Støttede monteringsorienteringer	Landskap, portrett, face-up

## Strøm

Nominell inngangsspenning	19V DC
Inngangsspenningsområde	9-36V DC
Strømforbruk	12 W (på), 0.4 W (standby)
Strømforsyning	Ekstern DC-strømforsyning inkludert
Medfølgende strømadapter	Inngang: 100-240V AC, 50/60Hz, Utgang: 19V DC, 1,5A
Strømkontakt	5,5 mm x 2,1 mm DC-kontakt
Lengde DC-kabel	1.5 m
Lengde strømkabel	1.0 m

## Omgivelser

Maks. non-stop driftstimer	24/7
Driftstemperatur	-10°C til +60°C (14°F til 140°F)
Lagringstemperatur	-20°C til +70°C (-4°F til 158°F)
Luftfuktighet under drift	10% - 90% ikke-kondenserende
MTBF	50 000 timer

## Etterlevelse & regelverk

Regionale standarder	CE, UKCA, FCC (Part 15), ISED (ICES-003), CCC
Miljøstandarder	RoHS, REACH, WEEE, California Proposition 65, konfliktmineraler (3TG; basert på leverandørerklæringer)
Bransjestandarder	Jernbane: EN 50155, EN 45545-2; Automotive: e-Mark, UN ECE R10, SAE J1113, SAE J1455
Omfang av etterlevelse	Standarder og sertifiseringer gjelder for den testede produktkonfigurasjonen i kombinasjon med den spesifiserte strømforsyningen. Endelig etterlevelse på systemnivå forblir ansvaret til den parten som er ansvarlig for systemintegrasjonen.
Samsvarserklæring	<a href="#">Last ned PDF</a>

## Pakkeinnhold

Pakkeinnhold	Skjerm, stativ, fjernkontroll, strømadapter, hurtigstart
--------------	--

## Kompatibelt tilbehør

Rack montering	<a href="#">Kompatibel med 19" rack monteringssett (RMK2)</a>
Veggmontering	<a href="#">Kompatibel med veggmonteringssett (VWB1)</a>
Stativ	Inkluderer VDK4



