




Artikkelnummer: 12TS7M

## 12" Touchskjerm Metall

Denne 12-tommers touchskjermen i Full HD har et pålitelig multi-touch-panel som sikrer nøyaktig betjening. 12TS7M leverer best bildekvalitet i sin klasse med utrolige 178° visningsvinkler og er kompatibel med Windows, Mac og Linux operativsystemer. Touchskjermen er designet for intensiv og profesjonell bruk og er lett å integrere.

- ✓ Full HD multi-touch panel
- ✓ HDMI, DisplayPort, USB-C, VGA
- ✓ Montering: bord, innebygget, vegg
- ✓ Ytre mål: 297 x 185 x 40 mm



## Generelt

Produsent	Beetronics
Produktlinje	Touchscreen Series
Produktnavn	12" Touchskjerm Metall
Artikkelnummer	12TS7M
Forrige model	12TS5M
Produkttype	Berørings skjerm
Garanti	2 år
Brukermanual	<a href="#">Last ned PDF</a>
Hurtigstart	<a href="#">Last ned PDF</a>

## Skjermarkitektur

Størrelsesforhold	16:9 (4:3 justerbar)
Native oppløsning	1920 x 1080
Piksler per tomme	190 PPI
Diagonal størrelse	11.6" (296 mm)
Paneltype	IPS-LCD
Bakgrunnsbelysning	LED
Skjermoverflate	Herdet glass
Støttede orienteringer	Landskap, portrett, face-up

## Skjermytelse

Maksimal lysstyrke	300 nits (typisk)
Minimum lysstyrke	1 nit
Kontrastforhold	1000:1
Synsvinkel	178° Vannrett, 178° Loddrett
Responstid	10 ms
Støttet oppløsninger	1920 x 1080 (maks), 640 x 480 (min)

## Berøringsteknologi

Teknikk	Kapasitive
Berøringspunkter	10-punkts (multi-touch)
Berøringsgrensesnitt	USB HID-kompatibel
Control	Stylus, hånd, hanske
Støtte for gester	Trykk, sveip, rulling, knipe-zoom (avhengig av vertssystemets operativsystem og applikasjon)

## Driftsfunksjoner

Lyd	Doble integrerte høyttalere
Tastelås	Knappene kan justeres.
Auto-on	Skjermen slår seg automatisk på når den tilkobles strøm.
Dimbar	Justerbar bakgrunnsbelysning via fjernkontroll eller valgfri dimmer.

## Programvare og kompatibilitet

Windows	Windows 8, 10, 11
Windows Embedded	Windows Embedded 8 Industry, 8.1 Industry, IoT Enterprise
macOS	Tahoe, Sequoia, Sonoma
Linux	Alle Linux-distribusjoner
Brightsign	Alle versjoner av BrightsignOS
Samsung DeX	Alle versjoner av Samsung DeX

## Tilkoblinger

HDMI	1x
DisplayPort	1x
VGA	1x
USB-C	1x video, lyd, touch
USB-A	Via USB-C til USB-A-adapter. Dette muliggjør kun touchfunksjonalitet og må kombineres med HDMI, DisplayPort eller VGA for bilde.
Aux inngang (3,5mm)	1x
AUX utgang (3,5mm)	1x

## Mekanisk

Dimensjoner (uten stativ)	297 x 185 x 40 mm
Aktivt område	281 x 169 mm
Vekt	1400 gram (2000 gram med stativ)
Farge	Sort

## Montering

Vegg	✔ VESA 75x75mm
Innebygget	✔ Monteringsstrips inkluder
Stativ	✔ Justerbar og avtagbar
Støttede monteringsorienteringer	Landskap, portrett, face-up

## Strøm

Nominell inngangsspenning	19V DC
Inngangsspenningsområde	9-36V DC
Strømforbruk	11 W (på), 0.4 W (standby)
Strømforsyning	Ekstern DC-strømforsyning inkludert
Medfølgende strømadapter	Inngang: 100-240V AC, 50/60Hz, Utgang: 19V DC, 1,5A
Strømkontakt	5,5 mm x 2,1 mm DC-kontakt
Lengde DC-kabel	1.5 m
Lengde strømkabel	1.0 m

## Omgivelser

Maks. non-stop driftstimer	24/7
Driftstemperatur	-10°C til +60°C (14°F til 140°F)
Lagringstemperatur	-20°C til +70°C (-4°F til 158°F)
Luftfuktighet under drift	10% - 90% ikke-kondenserende
Kapslingsgrad (IP)	IP65 frontpanel
Slagfasthet (IK)	IK08
MTBF	50 000 timer

## Etterlevelse & regelverk

Regionale standarder	CE, UKCA, FCC (Part 15), ISED (ICES-003), CCC
Miljøstandarder	RoHS, REACH, WEEE, California Proposition 65, konfliktmineraler (3TG; basert på leverandørerklæringer)
Bransjestandarder	Maritimt: IEC 60945, DNV-CG-0339 (krever BEE-PSU1-MAR); Jernbane: EN 50155, EN 45545-2; Automotive: e-Mark, UN ECE R10, SAE J1113, SAE J1455
Omfang av etterlevelse	Standarder og sertifiseringer gjelder for den testede produktkonfigurasjonen i kombinasjon med den spesifiserte strømforsyningen. Endelig etterlevelse på systemnivå forblir ansvaret til den parten som er ansvarlig for systemintegrasjonen.
Samsvarserklæring	<a href="#">Last ned PDF</a>

## Pakkeinnhold

Pakkeinnhold	Touchskjerm, USB-C til USB-C-kabel, USB-C til USB-A-kabel, monteringsstrips, stativ, fjernkontroll, strømadapter, hurtigstart
--------------	---

## Kompatibelt tilbehør

Infrarøde forlengeren	<a href="#">Kompatibel med infrarød forlengelseskabel (IRC7)</a>
Dimmer	<a href="#">Kompatibel med ekstern dimmer (DMK7/DMK8)</a>
Rack montering	<a href="#">Kompatibel med 19" rack monteringssett (RMK2)</a>
Veggmontering	<a href="#">Kompatibel med veggmonteringssett (VWB1)</a>
Stativ	Inkluderer VDK3
Touchpenne	<a href="#">Kompatibel med CTS7 kapasitiv touchskjerpenn</a>



